

详细报价

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站 2023 年功能用房设备采购项目
项目编号：GZCQC2301HG07002
采购包号：2(食堂用具采购)

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
1	双头燃气大锅灶 (核心产品)	明厨	1. 参考尺寸： 2200mm*1200mm*800mm+400mm 采用 304#不锈钢板正材。标准厚度公差 为±5%； 2. 炉面面板采用 1.2mm 厚不锈钢砂 纹板，前封板、炉背板及炉侧板采用 1.0mm 厚不锈钢砂纹板；背板与炉面 为螺丝连接，不允许焊接； 3. 炉体骨架采用 40*40mm 国标角铁； 4. 炉架面板、炉筒采用厚度 2.5mm 黑铁板；炉架面板与炉面面板之间 铺隔热材料，涂防火漆； 5. 炉膛内采用高铝耐火砖砌筑，主 火炉膛与尾围之间采用整体式耐火 隧道砖连接； 6. 采用 4"环保炉头，均配长明火种； 7. 烟卤采用双层结构，中间采用隔 石棉隔热材料填充，厚度不小于 10mm； 8. 炉头背板均配摇摆不锈钢水龙头 (DN15mm)，水龙头在炉前板带水 阀（球阀）控制，炉配置二台低噪 音中压风机； 9. 炉脚采用 DN50×1.2 不锈钢管，	定制 广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1 台	10954	10954	

			管内套镀锌钢管柱，配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚； 10. 配置熄火保护装置； 11. 供气管径：48mm； 12. 燃气类型：天然气； 13. 耗气量：≤5 立方。							
2	双头双尾 燃气炒菜 炉	明厨	定制 1. 参考尺寸： 2200mm*1200mm*800mm+400 mm 采用 304#不锈钢板正材. 厚度公差为± 5%； 2. 炉面面板采用 1.2mm 不锈钢砂纹 板, 前封板、炉背板及炉侧板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板；背板与炉面为 螺丝连接，不允许焊接； 3. 炉体骨架采用 40*40mm 国标角铁； 4. 炉架面板、炉筒采用厚度 2.5mm 黑铁板；炉架面板与炉面面板之间 铺隔热材料，涂防火漆； 5. 炉膛内采用高铝耐火砖砌筑，主 火炉膛与尾围之间采用整体式耐火 隧道砖连接； 6. 采用 4" 环保炉头，均配长明火种； 7. 烟囱采用双层结构，中间采用隔 石棉隔热材料填充，厚度不小于 10mm； 8. 炉头背板均配摇摆不锈钢水龙头 (DN15mm)，水龙头在炉前板带水 阀（球阀）控制，炉配置二台低噪 音中压风机； 9. 炉脚采用 DN50×1.2 不锈钢管， 管内套镀锌钢管柱，配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚； 10. 配置熄火保护装置； 11. 燃气类型：天然气；	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1	台	10385	10385

			12. 耗气量: ≤ 4 立方。							
3	单头单尾 燃气炒菜 炉	明厨	1. 参考尺寸: 1200mm*1200mm*800mm+400mm 采用 304#不锈钢板正材. 厚度公差为$\pm$ 5%; 2. 炉面面板采用 1.2mm 不锈钢砂纹 板, 前封板、炉背板及炉侧板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 背板与炉面为 螺丝连接, 不允许焊接; 3. 炉体骨架采用 40*40mm 国标角铁; 4. 炉架面板、炉筒采用厚度 2.5mm 黑铁板; 炉架面板与炉面面板之间 铺隔热材料, 涂防火漆; 5. 炉膛内采用高铝耐火砖砌筑, 主 火炉膛与尾围之间采用整体式耐火 隧道砖连接; 6. 采用 4" 环保炉头, 均配长明火种; 7. 烟囱采用双层结构, 中间采用隔 石棉隔热材料填充, 厚度不小于 10mm; 8. 炉头背板均配摇摆不锈钢水龙头 (DN15mm), 水龙头在炉前板带水 阀(球阀)控制, 炉配置一台低噪 音中压风机; 9. 炉脚采用 DN50$\times$1.2 不锈钢管, 管内套镀锌钢管柱, 配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚; 10. 配置熄火保护装置; 11. 燃气类型: 天然气; 12. 耗气量: ≤ 4 立方。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司	1	台	7113	7113

MINGCHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

4	六头燃气煲仔炉	明厨	1. 参考尺寸: 1000mm*1200mm*800mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 炉面面板采用 1.2mm 不锈钢砂纹板, 前封板、炉背板及炉侧板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 背板与炉面为螺丝连接, 不允许焊接; 3. 炉体骨架采用 40*40mm 国标角铁; 定制 4. 采用文华炉头, 均配长明火种; 5. 炉脚采用 DN50×1.2 不锈钢管, 管内套镀锌钢管柱, 配可调高低的 M24 不锈钢螺栓柱脚; 6. 配置熄火保护装置; 7. 燃气类型: 天然气; 8. 耗气量: ≤3.2 立方。	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 台	5833	5833	
5	燃气海鲜蒸柜	明厨	1. 参考尺寸: 1200mm*1000mm*1800mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 柜身侧板、背板、底板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 3. 门: 采用 1.2mm 不锈钢砂纹板; 定制 4. 炉头采用蒸气发生器; 5. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚; 6. 配置节能蒸汽机, 熄火保护装置, 电子打火一键启动; 7. 燃气类型: 天然气; 8. 耗气量: ≤2.8 立方。	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 台	15506	15506	
6	24 层智能电蒸饭柜	润贸	1、参考尺寸: 1415mm*645mm*1590mm; 2、304#不锈钢板, 四面发泡工艺, 304#食物接触材质蒸盘; 3. 功率: 380V/24KW; 4. 上置定时温控; 双室双控; 360°蒸汽环绕; 自动补水; 加厚密封胶。	RM-J-24 广东/中山	中山市润茂餐饮设备有限公司		1 台	12946	12946	

7	双头燃气 低汤炉	明厨	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1 台	6402	6402	
8	不锈钢炉 拼台	明厨	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		4 台	825	3300	

MINGHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

9	双通移门工作台	明厨	1. 参考尺寸: 1800mm*600mm*800mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 并以两条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 柜身侧板、背板、底板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 中层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 中层板及底板均以两条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 4. 门: 上挂轮式或千秋门; 采用 0.8mm 不锈钢砂纹板, 5. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		3	台	4268	12804	
10	双层工作台	明厨	1. 参考尺寸: 1800mm*1000mm*800mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 面板以二条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 下层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 面板以一条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 4. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		3	台	2845	8535	

11	冷冻工作台	君诺	1. 参考尺寸: 1800mm*700mm*800mm 采用不锈钢板正材; 2. 柜身外壳及门板厚 0.8mm 不锈钢板, 加强槽采用 0.8mm 不锈钢; 3. 内壳板厚 0.6mm 不锈钢板及聚氨脂发泡隔热保温; 4. 柜内冷凝管采用直冷式制冷, 门外有自动除霜装置; 5. 全自动电子温控系统, 冷藏温度 -5℃~-15℃; 6. 液晶显示温控器, 柜门配有重力门铰, 带门铰拉手及磁力胶边; 7. Φ51*1.2mm 不锈钢重型可调脚。	定制	广东/中山	君诺智能(广东)冷链科技有限公司		1 台	8393	8393	
12	砧板刀具消毒柜	邦祥	1. 参考尺寸: 1200mm*600mm*1200mm 2. 柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板, 采用石英发热管, UV 灯管臭氧消毒; 3. 功率: 220V/2KW。	DZ-2B	广东/中山	中山市邦祥电器有限公司		1 台	3414	3414	
13	四门冷藏柜	君诺	1. 参考尺寸: 1200mm*700mm*1850mm 采用不锈钢板正材; 2. 柜身外壳及门板厚 0.8mm 不锈钢板, 加强槽采用 0.8mm 不锈钢; 3. 内壳板厚 0.6mm 不锈钢板及聚氨脂发泡隔热保温; 4. 柜内冷凝管采用直冷式制冷, 门外有自动除霜装置; 5. 全自动电子温控系统, 冷藏温度 -5℃~-15℃; 6. 液晶显示温控器, 柜门配有重力门铰, 带门铰拉手及磁力胶边; 7. Φ51*1.2mm 不锈钢重型可调脚。	定制	广东/中山	君诺智能(广东)冷链科技有限公司		1 台	10243	10243	

MINGHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

14	挂式 10 米 高压洗地 龙头	君畅	1、耐压 2mpa 爆破测试; 2、1mpa 测试每分钟出水 3.6L; 3、碳钢静电喷涂; 4、10M 黑色钢丝液压管。 5、304#接头; 6、水枪可 360 度旋转; 7、前把手控制出水, 按压渐变出水 形状; 8、胶管拉伸有定位回收功能; JC-11 55E-1 0	广东/广州	广州市君畅金属塑胶制 品有限公司		1 套	3699	3699	
15	不锈钢杀 鱼台	明厨	1. 参考尺寸: 2000mm*700mm*800mm+150mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为± 5%; 2. 台面采用钢板厚 1.2mm, 星盆厚 1.0mm; 提笼式落水器; 3. 配 1 套球阀水龙头; 4. Φ51*1.2 不锈钢可调脚。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1 台	3130	3130	
16	5 格电热保 温餐台	明厨	1、参考尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 2、采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板; 3. 全钢子弹脚高度调节脚, 配优质 温控, 优质发热管。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		4 台	4126	16504	
17	双门变频 消毒柜	邦祥	1、参考尺寸: 1170mm*520mm*1900mm 2、柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢 板, 采用石英发热管 3. 功率: 220V/2KW。 RTD 698B	广东/中山	中山市邦祥电器有限公 司		2 台	6117	12234	

18	不锈钢收餐台	明厨	1. 参考尺寸: 2000mm*600mm*800mm+150mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为± 5%; 2. 台面采用 1.2mm 厚不锈钢板; 面 板以二条横向 120mm×40mm U 形不 锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈 钢电钉固定; 3. 下层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 面板以一条横向 120mm×40mm U 形 不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不 锈钢电钉固定; 4. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		2 台	2276	4552	
19	不锈钢洗手池	明厨	1. 参考尺寸: 2000mm*500mm*800mm+150mm 采用优 质 304 不锈钢拉丝板制作; 2. 台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋 加强; 3. 水池桶采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆 管连可调式不锈钢子弹脚; 5. 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆 管。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		2 台	2418	4836	
20	电开水器 (带底座)	永强	1、参考尺寸: 565mm*350mm*885mm 产品采用耐用电器元件; 2、外壳全不锈钢制造; 3、水箱式结构; 4、具有自动进、自动控温及水位和 温度显示功能; 5、容量: ≥60L; 6. 功率: ≥9KW	JL-90	广东/佛山	广东永强食品机械有限 公司		1 台	2134	2134	

MINGHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co., Ltd

21	小餐厅单门消毒柜	邦祥	1、参考尺寸: 570mm*520mm*1900mm; 2、柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板, 采用石英发热管; 3. 功率: 220V/2KW. RTD 350B	广东/中山	中山市邦祥电器有限公司		2 台	3699	7398	
22	不锈钢三星洗池	明厨	参考尺寸: 1800mm*700mm*800mm 采用优质 304 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 台	3130	3130	
23	双星洗碗池	明厨	参考尺寸: 1500mm*700mm*800mm 采用优质 304 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 台	2561	2561	
24	不锈钢四门碗柜	明厨	1. 参考尺寸: 1200mm*500mm*1600mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 顶板、侧板、背板、底板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 中层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板, 下以一条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 趟门: 上挂轮式, 门采用 0.8mm 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		2 台	4552	9104	

			不锈钢砂纹板; 4. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚;							
25	变频消毒柜	邦祥	1、参考尺寸: 1170mm*520mm*1900mm; 2、柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板, 采用石英发热管; 3. 功率: 220V/2KW; 4. 定时温控。 RTD 698B	广东/中山	中山市邦祥电器有限公司		2 台	6117	12234	
26	收残台	明厨	1. 尺寸: 700mm*700mm*800mm+150 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 面板以二条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 采用 1.0mm 不锈钢管做横杆; 4. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 台	1565	1565	
27	不锈钢四层栏栅货架	明厨	1. 参考尺寸: 1200mm*500mm*1500mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 管架采用 1.0mm 厚 38*25mm 不锈钢方管; 3. 层网用 0.8mm 厚 30*15mm 不锈钢方管; 4. 38*38*1.2mm 不锈钢可调脚; 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		2 台	1849	3698	
28	挂式 10 米高压洗地龙头	君畅	1、耐压 2mpa 爆破测试; 2、1mpa 测试每分钟出水 3.6L; 3、碳钢静电喷涂; 4、10M 黑色钢丝液压管; 5、304#接头; 6、水枪可 360 度旋转; 7、前把手控制出水, 按压渐变出水形状; 8、胶管拉伸有定位回收功能。 JC-11 55E-1 0	广东/广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司		1 套	3699	3699	

29	四门双温冰柜	君诺	1. 参考尺寸: 1200mm*700mm*1850mm 采用不锈钢板正材; 2. 柜身外壳及门板厚 0.8mm 不锈钢板, 加强槽采用 0.8mm 不锈钢; 3. 内壳板厚 0.6mm 不锈钢板及聚氨酯发泡隔热保温; 4. 柜内冷凝管采用直冷式制冷, 门外有自动除霜装置; 5. 全自动电子温控系统, 冷藏温度 -5℃~-15℃; 6. 液晶显示温控器, 柜门配有重力门铰, 带门铰拉手及磁力胶边; 7. Φ51*1.2mm 不锈钢重型可调脚。 定制	广东/中山	君诺智能(广东)冷链科技有限公司	1	台	10954	10954
30	木案操作台	明厨	1. 参考尺寸: 1800mm*800mm*800mm 采用不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. Φ50*1.2mm 管焊接, 面板采用 100 厚松木板。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司	1	台	2845	2845
31	单通移门工作台	明厨	1. 参考尺寸: 1800mm*800mm*800mm 采用 304# 不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 并以两条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 柜身侧板、背板、底板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 中层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 中层板及底板均以两条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 4. 门: 上挂轮式或千秋门; 采用 0.8mm 不锈钢砂纹板; 5. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚。 定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司	1	台	4552	4552

32	24层双门发酵柜	泓锋	尺寸: 1010mm*700mm*1580mm, 304# 不锈钢制作, 后板加固反冲击; 2、湿度可调: 30-85℃; 3、功率 2.7KW; 4、热风循环喷雾型; 5、顶部温控可调节旋钮, 前面板可视防护钢化玻璃, 水位槽恒温加湿, 16CM 加粗钢管架。 WEF-3 2D	广东/佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司		1 台	7540	7540	
33	三层六盘电烤箱	泓锋	1、参考尺寸: 1220mm*860mm*1530mm 外壳及箱体优质不锈钢制作; 2、采用优质远红外线辐射管为大热元件, 使烘物受热均匀升温更快; 3、底火, 面火单独控制; 4、温度调节范围: 10~300℃可调; 2、面 1.0mm 厚 304#不锈钢板, 采用优质发热温控。功率 380/19.8KW, 底部加装不锈钢方管底座用于放饼盘。 WFC-3 06DHI	广东/佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司		1 台	8820	8820	
34	打蛋机	泓锋	1、最大容量: 20L; 2、额定电压: 220V; 3、功率: 1KW; 4、外形尺寸: 495mm×405mm×780mm; 5、凡接触食物的零部件, 均采用食品级不锈钢; 6、符合国家食品卫生标准。 B20M	广东/佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司		1 台	7397	7397	
35	和面机	泓锋	1、最大容量: 30L; 2、额定电压: 380V; 3、功率: 1.5KW; 4、外形尺寸: 830mm×450mm×880mm; 5、凡接触食物的零部件, 均采用食品级不锈钢; 6、符合国家食品卫生标准。 HF30A	广东/佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司		1 台	7113	7113	

MINGHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co., Ltd

36	压面机	永强	1、可调节厚度: 1-18mm 2、压面转数: ≥ 125 转/每分钟; 3、额定电压: 380V; 4、功率: 1.5KW; 5、外形尺寸: 600mm $\times$ 750mm $\times$ 1120mm; 6、凡接触食物的零部件, 均采用食品级不锈钢; 7、符合国家食品卫生标准。	YQ-Y1 30A	广东/佛山	广东永强食品机械有限公司	1	台	7265	7265	
37	鲜奶机	泓锋	尺寸: 400mm*250mm*410mm 1、最大容量: 7L; 2、额定电压: 220V; 3、功率: 1KW。	MM-7L	广东/佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1	台	3699	3699	
38	单星洗池	明厨	1. 尺寸: 1500mm*700mm*800mm+150mm 采用304#不锈钢板正材; 厚度公差为 $\pm 5\%$; 2. 台面采用钢板厚 1.2mm, 星盆厚 1.0mm; 提笼式落水器; 3. 配 1 套球阀水龙头; 4. $\Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司	1	台	2276	2276	
39	15 层不锈钢饼盘车	明厨	尺寸: 450mm*650mm*1550mm 采用304#不锈钢板正材; 厚度公差为 $\pm 5\%$; 2. 管架采用 1.0mm 厚 38*25mm 不锈钢方管; 3. 层网用 1.5mm 厚不锈钢板折弯 90 度焊接而成; 4. 38*38*1.2mm 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司	2	台	1849	3698	
40	电饼铛	康威	尺寸: 600mm*740mm*700mm; 锅直径 252cm, 锅高 22.8cm ; 采用不锈钢板正材, 温控可调节旋钮。	KW-45 B	广东/佛山	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	1	台	3272	3272	

MINGCHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

41	双星带平 台洗池	明厨	1. 尺寸: 1800mm*700mm*800mm+150mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为± 5%; 2. 台面采用钢板厚 1.2mm, 星盆厚 1.0mm; 提笼式落水器; 3. 配 1 套球阀水龙头; 4. Φ51*1.2 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		2 台	2703	5406	
42	不锈钢工 作台	明厨	1. 尺寸: 1400mm*700mm*800mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为± 5%; 2. 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 面 板以二条横向 120×40mm U 形不锈 钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢 电钉固定; 3. 下层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 面板以一条横向 120×40mm U 形不 锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈 钢电钉固定; 4. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚;	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1 台	1992	1992	
43	双星洗池	明厨	1. 尺寸: 1200mm*700mm*800mm+150mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为± 5%; 2. 台面采用钢板厚 1.2mm, 星盆厚 1.0mm; 提笼式落水器; 3. 配套球阀水龙头; 4. Φ38*1.2 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1 台	2276	2276	

MINGHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

44	双层工作台	明厨	1. 尺寸: 1800mm*800mm*800mm 采用304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面采用 1.2mm 厚不锈钢板; 面板以二条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 下层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 面板以一条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定;	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		2 台	2418	4836	
45	切片切丝机	永强	1. 采用不锈钢板正材; 2. 额定电压: 380V; 3. 功率: 1.5KW; 生产效率: 200kg/h(切片切丝) 4. 外形尺寸: 400mm*300mm*610mm; 5. 凡接触食物的零部件, 均采用优质不锈钢 6. 符合国家食品卫生标准	YQ-31 1 单切机	广东/佛山	广东永强食品机械有限公司		1 台	12092	12092	
46	绞切肉机	永强	1、双电机, 采用不锈钢板正材; 2、额定电压: 380V; 3、功率: 1.5KW; 4、外形尺寸: 550mm×400mm×750mm 5、凡接触食物的零部件, 均采用优质不锈钢; 6、符合国家食品卫生标准。	YQ-J3 00B	广东/佛山	广东永强食品机械有限公司		1 台	4268	4268	

47	直径 600 电热煲汤 桶	明厨	1. 尺寸: 700mm*700mm*800mm 采用 SUS304 不锈钢正材; 2. 炉面板采用足 1.2mm 不锈钢板, 炉侧板、前板、背板采用足 1.0mm 不锈钢板 ; Φ50*1.2mm 不锈钢可调脚; 3. 炉体骨架结构 40*40*3mm 的不锈钢角钢, 炉面下托厚 3mm 铁板一件. 铁板与不锈钢板之间放硅酸铝保温板; 4. 发热方式采用优质发热管发热, 温控控制更简单使用 功率: 18KW。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1	台	8536	8536	
48	双头电热 煮面炉	明厨	1. 尺寸: 1400mm*600mm*800mm 采用 SUS304 不锈钢正材; 2. 炉面板采用足 1.2mm 不锈钢板, 炉侧板、前板、背板采用足 1.0mm 不锈钢板 ; Φ50*1.2mm 不锈钢可调脚; 3. 炉体骨架结构 40*40*3mm 的不锈钢角钢, 炉面下托厚 3mm 铁板一件. 铁板与不锈钢板之间放硅酸铝保温板; 4. 发热方式采用优质发热管发热, 温控控制更简单使用 功率: 18KW。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房 设备工程有限公司		1	台	6402	6402	

MINGCHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

49	平冷工作台	君诺	1. 尺寸: 1800mm*700mm*800mm 采用不锈钢板正材; 2. 柜身外壳及门板厚 0.8mm 不锈钢板, 加强槽采用 0.8mm 不锈钢; 3. 内壳板厚 0.6mm 不锈钢板及聚氨脂发泡隔热保温; 4. 柜内冷凝管采用直冷式制冷, 门外有自动除霜装置; 5. 全自动电子温控系统, 冷藏温度 5℃~15℃; 6. 液晶显示温控器, 柜门配有重力门铰, 带门铰拉手及磁力胶边; 7. Φ51*1.2mm 不锈钢重型可调脚。	定制	广东/中山	君诺智能(广东)冷链科技有限公司	1	台	8393	8393
50	全自动豆浆机	禾元	1. 尺寸: 580mm*430mm*1080mm; 2. 采用优质不锈钢材质制作, 配置只能发热系统。简单方便, 智能恒温系统双层桶身, 一键制浆, 煮打一体, 容量不低于 35L。	DS-E35	广东/中山	中山市禾元电器有限公司	1	台	9247	9247
51	双星洗池	明厨	1. 尺寸: 1200mm*700mm*800mm+150mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面采用钢板厚 1.2mm, 星盆厚 1.0mm; 提笼式落水器; 3. 配套球阀水龙头; 4. Φ38*1.2 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司	1	台	2276	2276

52	双层工作台	明厨	1. 尺寸: 1500mm*700mm*800mm 采用 304#不锈钢板正材; 厚度公差为±5%; 2. 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 面板以二条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 3. 下层板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板; 面板以一条横向 120×40mm U 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托, 并以不锈钢电钉固定; 4. Φ51*1.2mm 不锈钢可调脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 台	2276	2276	
53	不锈钢抽排油烟设备	明厨	1. 材质: 304#不锈钢烟管、烟罩; 2. 烟管、烟罩根据现场实际测量尺寸而定。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		1 套	24750	24750	
54	不锈钢油烟净化一体机	绿之蓝	1. 尺寸: 长 1300mm*宽 1000mm; 2. 电源: 380V/220V; 3. 功率: <3kw; 4. 风口尺寸: 400mm*400mm; 5. 内置高压; 耐高温; 低噪音风机。风口方向: 可前、后、上三个方向现场调节安装出风口; 6. 板材采用 304 不锈钢, 板材厚度不低于 1.2mm; 7. 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。各单元独立组合式结构设计、组装式安装, 免清洗油烟屏蔽器; 8. 斜角风幕系统; 聚拢油烟防止外溢。油烟净化率不低于 98%, 净烟率不低于 98%、净味率不低于 70%、达到低空排放的标准。	定制	广东/佛山	佛山市绿之蓝厨房设备有限公司		13 米	12000	156000	
55	送新风管道	明厨	400mm*300mm 厂制新风镀锌管道。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		30 米	350	10500	

MINGHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

56	11KW 静音风柜	格利达	1. 功率: 11KW/380V; 2. 风量: 27000M ² /h; 3. 全压: 680Pa; 4. 转速: 820r/min; 5. 风机外壳采用烤漆板; 6. 风板采用钢板焊接成型; 7. 国标轴承; 8. 国标变频电机; 9. 通过 GB/T14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》和 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境实验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温》, 在 280℃高温中, 持续 2 小时后, 绝缘电阻: 63MΩ, 电机正常运行。	GLD-S X-22"	广东/广州	广州双枪机电设备有限公司		1 台	12803	12803	
57	四层平板货架	明厨	1、规格 1500mm*500mm*1500mm; 2、采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板; 3. 全钢子弹脚高度调节脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		5 台	1992	9960	
58	米面架	明厨	1、规格 1000mm*600mm*150mm ; 2、采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板; 3. 全钢子弹脚高度调节脚。	定制	广东/佛山	佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司		4 台	854	3416	
59	双开门大容量变频风冷冰箱	君诺	1. 构造形式:立式; 2. 规格:1200mm*700mm*1950mm; 3. 温度要求: 0℃~-15℃; 4. 材料:201 不锈钢 0.8mm 喷涂板材 不锈钢板外壳或门板、加强筋, 0.8mm 不锈钢内壳,0.8mm 镀锌板后、 顶、底板, 配优质合资风机, Φ 14mm*1.2mm 风冷式, 聚胺脂发泡隔 热, 采用国产压缩机组; 5. 功率: 220V/1KW。	定制	广东/中山	君诺智能(广东)冷链科技有限公司		1 台	17498	17498	

MINGCHU 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司
Foshan Shunde Mingchu Kitchen Equipment Engineering Co.,Ltd

60	双门小型 风冷变频 冰箱	君诺	定制	广东/中山	君诺智能(广东)冷链科 技有限公司		4	台	12334	49336
合计				(大写) 人民币陆拾贰万捌仟元整 元 (小写) ¥628000.00 元						

投标人全称 (盖公章): 佛山市顺德区明厨厨房设备工程有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章):

日 期: 2023 年 8 月 31 日

注: 此表为《开标一览表》的报价明细表, 如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。